



imageFORMULA DR-S150

Leistungstark scannen mit flexibler Netzwerkverbindung

- **Hohe Produktivität** rasante Farbscans (bis zu 90 Bilder pro Minute) und großer automatischer Dokumenteneinzug (bis 60 Blatt)
- **Flexible Anschlüsse** wahlweise LAN-, WLAN- oder USB-Verbindung zu PC und Mobilgeräten
- **Einfacher Betrieb** über großen Farb-Touchscreen und direkte Netzwerk-PUSH-Scanfunktion
- **Robuste Bauweise** für Arbeitslasten von bis zu 4.000 Scans pro Tag
- **Automatische intelligente Verarbeitung** dank OCR, Barcode- und 2D-Code-Erkennung
- **Vielfältige, zuverlässige Papierhandhabung** unterschiedlichster Dokumente, einschl. Pässen und Ausweisen
- **Geringere IT- und Betriebskosten** durch zentrales Scanner- und Benutzerprofil-Management
- **Strenge Sicherheit** durch einfachen vierstelligen Zugangscode und mehrfache Authentifizierungs-Methoden beim Login
- **CaptureOnTouch Pro** Software zur einfachen, leistungsstarken Erfassung, Werkzeuge zur Verarbeitung und Einbindung
- **Individuelle Einbindung** durch Nutzung von Verbindungs-SDKs



Finden Sie heraus, warum Canon imageFORMULA Scanner besser für Ihr Geschäft sind:

canon.de/ImageFORMULA
canon.at/ImageFORMULA
de.canon.ch/ImageFORMULA

Canon Deutschland GmbH
 Europark Fichtenhain A10
 D-47807 Krefeld
 Tel.: +49 2151 3450
 Fax: +49 2151 345 102
 canon.de

Canon Austria GmbH
 Oberlaaer Straße 233
 A-1100 Wien
 Canon Helpdesk
 Tel. +43 1 68 088 0
 canon.at

Canon (Schweiz) AG
 Richtistrasse 9
 CH-8304 Wallisellen
 Tel. +41 (0) 848 833 835
 canon.ch

Canon



CLEVER ARBEITEN UND ZEIT SPAREN

Die neuen imageFORMULA
Dokumentenscanner von Canon

Dank ihrer Flexibilität und Zuverlässigkeit sind diese Scanner die Alleskönner für vielbeschäftigte Büros und Arbeitsgruppen.

 **imageFORMULA**

Canon

imageFORMULA DR-G2 SERIE

DIN A3-Produktionsscanner, optimal für Kunden, die hohen Durchsatz, beste Bildqualität und eine höchst zuverlässige Einzugsleistung wünschen.

Belastbarkeit

- Zuverlässiges Papiereinzugssystem mit ultrastarken, effizienten Transportwalzen

Innovation

- Keine unleserlichen Scans mehr infolge von zu hellem Text und zerknittertem Papier. Aktive Schwellenwertregelung kompensiert automatisch Mängel und sorgt für hochwertige Scans

Zuverlässige und vielseitige Vorlagenzufuhr

- Sicheres Scannen von gemischten Jobs durch den zuverlässigen Seiteneinzug

Netzwerkanschlüsse und Einbindung

- DR-G2110 und DR-G2140 Modelle können per LAN-Kabel direkt mit dem Netzwerk verbunden werden. Die Scanner werden mit ISIS/TWAIN/WIA- und Kofax VRS-Treibern geliefert, dadurch lassen sie sich leicht in unterschiedliche Scananwendungen einbinden.





| | | Home | | | Arbeitsplatz / Arbeitsgruppe | | | | Netzwerk | Abteilung | | | | Produktion | | | |
|---|--------------|---|--|----------------------------|--|---|--|---|------------------------|--|--|---|---|--|---|--|----------------|
| | | P-208II | P-215II | DR-F120 | DR-C225 II DR-C225W II | DR-C230 DR-C240 | DR-S130 DR-S150 | DR-M140 | ScanFront 400 | DR-M160II | DR-M260 | DR-M1060 | DR-6010C | DR-6030C | DR-G2090 DR-G2110 DR-G2140 | DR-X10C | |
| Scannen & Papier-Handhabung | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dokumentenformat | | DIN A4 | DIN A4 | DIN A4 | DIN A4 | DIN A4 | DIN A4 | DIN A4 | DIN A4 | DIN A4 | DIN A4 | DIN A4 | DIN A4 | DIN A3 | DIN A3 | DIN A3 | |
| Einseitig/beidseitig | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Geschwindigkeit 200 dpi DIN A4 | S/W | 8 S./Min., 16 B./Min. | 15 S./Min., 16 B./Min. | 20 S./Min., 36 B./Min. | 25 S./Min., 50 B./Min. | 30 S./Min., 60 B./Min. 45 S./Min., 90 B./Min. | 30 S./Min., 60 B./Min. 45 S./Min., 90 B./Min. | 40 S./Min., 80 B./Min. | 45 S./Min., 90 B./Min. | 60 S./Min., 120 B./Min. | 60 S./Min., 120 B./Min. | 60 S./Min., 120 B./Min. ¹ | 60 S./Min., 120 B./Min. | 80 S./Min., 160 B./Min. ¹ | 100 S./Min., 200 B./Min. ¹ 120 S./Min. / 240 B./Min. ¹ 145 S./Min. / 290 B./Min. ¹ | 130 S./Min., 260 B./Min. ¹ | |
| | Farbe | 8 S./Min., 16 B./Min. | 10 S./Min., 20 B./Min. | 10 S./Min., 18 B./Min. | 25 S./Min., 50 B./Min. | 30 S./Min., 60 B./Min. 45 S./Min., 90 B./Min. | 30 S./Min., 60 B./Min. 45 S./Min., 90 B./Min. | 40 S./Min., 80 B./Min. | 45 S./Min., 90 B./Min. | 60 S./Min., 120 B./Min. | 60 S./Min., 120 B./Min. | 60 S./Min., 120 B./Min. ¹ | 60 S./Min., 120 B./Min. | 80 S./Min., 160 B./Min. ¹ | 100 S./Min., 200 B./Min. ¹ 120 S./Min. / 240 B./Min. ¹ 145 S./Min. / 290 B./Min. ¹ | 130 S./Min., 260 B./Min. ¹ | |
| Einzug | | 10-Blatt-ADF | 20-Blatt-ADF Zufuhr von Visitenkarten | 50-Blatt-ADF Flachbett | 45-Blatt-ADF | 60-Blatt-ADF | 60-Blatt-ADF | 80-Blatt-ADF | 85-Blatt-ADF | 75-Blatt-ADF | 90-Blatt-ADF | 80-Blatt-ADF | 100-Blatt-ADF | 100-Blatt-ADF | 300-Blatt-ADF 500-Blatt-ADF 500-Blatt-ADF | 500-Blatt-ADF | |
| Tägliches Volumen | | 100 Scans | 500 Scans | 1.000 Scans | 1.500 Scans | 3.500 Scans 4.000 Scans | 3.500 Scans 4.000 Scans | 6.000 Scans | 6.000 Scans | 7.000 Scans | 7.500 Scans | 7.500 Scans | 7.500 Scans | 10.000 Scans | 30.000 Scans 50.000 Scans 70.000 Scans | 60.000 Scans | |
| Auflösung | | 600 dpi | 600 dpi | 600/1.200 dpi | 600 dpi | 600 dpi | 600 dpi | 600 dpi | 600 dpi | 600 dpi | 600 dpi | 600 dpi | 600 dpi | 600 dpi | 600 dpi | 600 dpi | |
| Konnektivität & Software | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Schnittstellen | | USB 2.0 | USB 3.0 | USB 2.0 | USB 2.0 USB 2.0, WLAN | USB 2.0 | USB 3.2, WLAN USB 3.2, WLAN, LAN | USB 2.0 | Kabelgebundenes LAN | USB 2.0 | USB 3.1/USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 3.1 USB 3.1, LAN USB 3.1, LAN | USB 2.0 DIN SCSI-3 | |
| Kompatible Betriebssysteme | | Windows, Mac, Linux | Windows, Mac, Linux | Windows, Linux | Windows, Mac, Linux | Windows, Mac, Linux | Windows, Mac, Linux | Windows, Mac, Linux | Windows | Windows, Mac, Linux | Windows, Linux | Windows, Linux | Windows, Linux | Windows, Linux | Windows, Linux | Windows, Linux | |
| Software (für Windows) | | CaptureOnTouch CaptureOnTouch Lite Cardiris | CaptureOnTouch CaptureOnTouch Lite Cardiris | CaptureOnTouch | CaptureOnTouch Cardiris eCopy PDF Pro Office | CaptureOnTouch Pro CapturePerfect eCopy PDF Pro Office (nur DR-C240) Kofax VRS (nur DR-C240) | CaptureOnTouch Pro CaptureOnTouch JobTool COT Admin Server (nur DR-S150) COT Admin Tool (nur DR-S150) | CaptureOnTouch PRO CapturePerfect eCopy PDF Pro Office Kofax VRS | Administration Tool | CaptureOnTouch Pro CapturePerfect eCopy PDF Pro Office Kofax VRS | CaptureOnTouch Pro CapturePerfect eCopy PDF Pro Office Kofax VRS | CaptureOnTouch Pro CapturePerfect eCopy PDF Pro Office Kofax VRS | CaptureOnTouch Pro CapturePerfect eCopy PDF Pro Office Kofax VRS | CapturePerfect Kofax VRS | CapturePerfect Kofax VRS | CaptureOnTouch Pro Kofax VRS | CapturePerfect |
| Eigenschaften & Optionen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Optionen | | Transporttasche Netzadapter | Transporttasche Netzadapter | | DIN A4- und DIN A3-Flachbett Transporttasche | DIN A4- und DIN A3-Flachbett Barcode, 2D-Code, NA10, WA10 Netzwerkadapter Transporttasche | DIN A4- und DIN A3-Flachbett Barcode und 2D-Code NA10, WA10 Netzwerkadapter | | Transporttasche | DIN A4- und DIN A3-Flachbett Barcode und 2D-Code NA10, WA10 Netzwerkadapter Transporttasche | DIN A4- und DIN A3-Flachbett Barcode, 2D-Code, NA10, WA10 Netzwerkadapter Transporttasche | DIN A4- und DIN A3-Flachbett Barcode und 2D-Code NA10, WA10 Netzwerkadapter | DIN A4- und DIN A3-Flachbett Barcode | DIN A4- und DIN A3-Flachbett Barcode und 2D-Code | Post-Imprinter DIN A4- und DIN A3-Flachbett Weiße Vorlagenglasrolle | DIN A3 Flachbett, Pre-/Post-Imprinter, Patchcode Decoder, Kofax CGA-Karte | |
| Stromversorgung Verbrauch | | 2,5 W Ruhemodus: 1,5 W | 2,5 W (USB 2.0) 4,5 W (USB 3.0) Ruhemodus: 1,5 W | 19,9 W Ruhemodus: 2,5 W | 12,7 W Ruhemodus: 1,8 W | 19 W Ruhemodus: 1,4 W | 22,5 W Ruhemodus: ca. 3,4 W | 25 W Ruhemodus: 1,9 W | 36 W Ruhemodus: 2 W | 27 W Ruhemodus: 1,8 W | max. 23 W Ruhemodus: 1,4 W | 32,5 W Ruhemodus: 2,5 W | 30 W Ruhemodus: 2,2 W | 46,5 W Ruhemodus: 3,7 W | max. 66,5 W Ruhemodus: 3,5 W | 125 W Ruhemodus: 4,5 W | |
| Gewicht | | 0,6 kg | 1 kg | 4,6 kg | 2,6 kg / 2,8 kg | 2,8 kg | 3,3 kg | 2,6 kg | 4,5 kg | 3,2 kg | 3,6 kg | 6,1 kg | 6,5 kg | 10,5 kg | 25,0kg | 39 kg | |
| Abmessungen (B x T x H) | | 31,25 x 5,65 x 4 cm | 28,5 x 9,5 x 4 cm | 46,9 x 33,5 x 12 cm | 30 x 15,6 x 22 cm | 29,1 x 25,3 x 23,1 cm | 29,1 x 24,7 x 24,2 cm | 31,3 x 18,1 x 9,3 cm | 30,5 x 28,2 x 23 cm | 28 x 17,2 x 17,8 cm | 28,5 x 18 x 17,8 cm | 42,4 x 24,6 x 12 cm | 31,8 x 27,8 x 18,55 cm | 39,8 x 31,2 x 19,1 cm | 48 x 56,9 x 31,5 cm | 52,8 x 56,3 x 37,5 cm | |

Der Pfeil zeigt Ihnen auf einen Blick eine Optimierung gegenüber dem Vorgängermodell an.
¹ DIN A4 Querformat

DIN A4-FLACHBETT-SCANEINHEIT 102

Scannen von gebundenen Büchern, Zeitschriften und empfindlichen Vorlagen bis DIN A4 durch einfache Montage der optionalen Flachbett-Scaneinheit 102 mit USB-Anschluss. Die Flachbett-Scaneinheit arbeitet nahtlos im Doppelbetrieb mit dem Hauptscanner und ermöglicht die Anwendung aller verfügbaren Funktionen zur Bildverbesserung.

DIN A3-FLACHBETT-SCANEINHEIT 201

Perfektes Scannen für vielfältige Vorlagen: Mit der optionalen DIN A3-Flachbett-Scaneinheit 201 und unseren imageFORMULA Dokumentenscannern sind Sie flexibel beim Digitalisieren von Büchern, Zeitschriften und empfindlichen Vorlagen.

NA10 UND WA10 NETZWERKADAPTER

Netzwerkadapter, die es ermöglichen, imageFORMULA Scanner von mehreren Computern aus zu nutzen. Bietet erweiterte mobile Scan-Optionen und arbeitet problemlos über LAN oder WLAN.

* kabellose Verbindung nur mit WA10 Netzwerkadapter



Die vollständigen Technischen Daten finden Sie auf

canon.de/ImageFORMULA
canon.at/ImageFORMULA
de.canon.ch/ImageFORMULA